Übersicht | **Firstziegel**
für Ergoldsbacher Dachziegel

ERLUS

Firstziegel sind üblicherweise vom Dachziegelmodell unabhängig einsetzbar.

Die Tabelle zeigt die gängigsten Modellkombinationen für die untenstehenden Dachziegel. Alle Maßangaben sind ca.-Werte und unterliegen den in der Keramik üblichen Toleranzen.

	E58 Flachdachpfanne und **E58 MAX®** Deutschlands meistverkaufte Flachdachpfanne aus Ton - als E58 MAX® mit 20% mehr Deckfläche	**E58 S** Deutschlands meistverkaufte Tondachpfanne, jetzt auch für die Dachsanierung optimiert	**Karat®** und **Karat® XXL** großtmögliche Gestaltungsfreiheit bis 10° Dachneigung	**Linea®** Glatt. Pur. Konsequent.	**Forma®** Eleganz. Stil. Esprit.	**Hohlfalz XXL** internationale Interpretation einer regionalen Form	**Großfalzziegel Großfalzziegel XXL® Reformpfanne XXL®** die Großflächenziegel mit der Regensicherheit einer Flachdachpfannne	**Falzziegel** robust, rustikal und heimatverbunden	**Biberschwanzziegel** und **Sinterbiber** die Klassiker - als Sinterbiber mit den Vorteilen eines Klinkers	**Mönch- und Nonnenziegel** und **Mönchpfanne** starke Licht- und Schattenwirkung durch ausgeprägtes Profil	**Fränkischer Rinnenziegel** für historische Dachflächen mit Regionalcharakter
Firstziegel Nr. 1 • in Mörtel ca. 3 Stück per lfd. M. * 9,5 / 33,0									●		
Firstziegel Nr. 2 • in Mörtel • mit Lüfterkappe • trocken ca. 3 Stück per lfd. M. * 13,5 / 38,0									●		●
Firstziegel Nr. 5 • in Mörtel • trocken ca. 2,8 Stück per lfd. M. * 19,0 / 35,0								●			
Firstlüfterziegel Nr. 6 Lü • in Mörtel • trocken bis 40° Dachneigung keine Lüfterkappe notwendig Lüft. bis 2 x 9 m Sparrenlänge ca. 3 Stück per lfd. M. * 17,5 / 33,0								●			
Sonderfirstziegel Nr. 7 • in Mörtel • trocken ca. 2,5 Stück per lfd. M. *21,5 / 40,0										●	
Firstziegel Nr. 15 • in Mörtel • trocken • mit Dachlüftungssystem ca. 2,6 Stück per lfd. M. * 22,0 / 38,0	●	●			●	●	●	●	●	●	
Firstziegel Nr. 17 • trocken • mit Dachlüftungssystem ca. 2,6 Stück per lfd. M. * 22,5 / 38,0			●	●			●	●			
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü • in Mörtel • trocken keine Lüfterkappe notwendig Lüft. bis 2 x 10 m Sparrenlänge ca. 2,5 Stück per lfd. M. * 22,5 / 40,0			●	●			●	●			
Firstziegel Nr. 18 • in Mörtel • trocken ca. 2,5 Stück per lfd. M. * 18,5 / 39,0	●	●			●	●	●	●			
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü • in Mörtel • trocken keine Lüfterkappe notwendig Lüft. bis 2 x 10 m Sparrenlänge ca. 2,75 Stück per lfd. M. * 17,5 / 36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Firstziegel Nr. 21 • in Mörtel • trocken ca. 2,7 Stück per lfd. M. * 17,5 / 37,0	●	●			●	●	●	●	●		

* = kleinstes nutzbares Innenmaß in cm.

● = auch erhältlich in ERLUS LOTUS

1006/5/TY/Nied/FZ-I/1.9

Erlus AG | Hauptstraße 106 | 84088 Neufahrn/NB | Telefon: 08773 18-0 | Telefax: 08773 18-180 | E-Mail: info@erlus.com | Internet: www.erlus.com