



## Die sichere Gratlüftung

Eine unzureichende Dachlüftung kann auch im Gratbereich zu einer erheblichen Beschädigung der Dachkonstruktion führen. Denn stimmt die Luftbewegung unter den Dachziegeln nicht, erlebt das Dach auch dort bald kostenspielige Wechselbäder. Schädliches Kondenswasser durchnässt die Dachkonstruktion und vermindert die Haltbarkeit des Daches. Hinzu kommt noch, dass im Sommer die erwünschte Wärmeabfuhr nicht erreicht wird.

Eine Gratentlüftung kann nur wirksam sein, wenn alle Luftkanäle offen sind und bleiben. Voraussetzung dafür ist eine möglichst optimale Verbindung zwischen Ziegel und Gratlüftungsband. Das Einwehen von Verunreinigungen wird so weitgehendst verhindert.

Das ERLUS Gratlüftungsband aus plissiertem Aluminium mit Selbstklebeband schmiegt sich schon bei geringem Andruck passgenau an die Ziegel und behält diese Form zuverlässig bei.

Die Montage ist denkbar einfach. Auf einer verstärkten Gratlatte wird das ERLUS Gratlüftungsband angenagelt, die Gratziegel können gleich anschließend angeschraubt werden. Durch das enge Anschmiegen des ERLUS Gratlüftungsbandes wird die optische Dachflächenwirkung nicht gestört.

- schnell und einfach zu verlegen
- eine zuverlässige und vorschriftsmäßige Entlüftung
- nach DIN 4108, auch bei großen Sparrenlängen
- aus langlebigem und witterungsbeständigem, farbeschichtetem Aluminium

### Technische- und Lieferdaten

Lüftungsquerschnitt: 160 cm<sup>2</sup>/m  
Sparrenlänge: bis 16 m  
Bandbreite: 28 cm  
Liefereinheit: Rolle 5 lfdm  
Farben: Rotbraun, Diamant-schwarz  
geeignet für alle Ergoldsbacher Dachziegelmodelle

